

RUEDA SOLA GOMA ELASTICA 8" 200X50MM 500KG ALEV 200/25K 325324 BLICKLE



Descripción del producto

Rueda de goma maciza elástica para carga pesada "Blickle EasyRoll", con núcleo de aluminio

Ruedas:

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll", muy alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura baja, muy respetuosa con el suelo, vulcanizada sobre el núcleo.

Banda de rodadura/neumático:

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll".

Núcleo:

De aluminio fundido a presión. Banda de rodadura vulcanizada.

Color del núcleo:

color gris plata

Datos técnicos

Visualización en: mm / kg /

Ø Rueda	200 mm (D)	°C
Ancho rueda	50 mm (T2)	
Capacidad de carga	500 kg	
Ø Eje	25 mm (d)	
Largo de cubo	60 mm (T1)	
Peso por unidad	1,6 kg	
Resistencia a la temperatura	-25 ° C	
Resistencia a la temperatura hasta	80 ° C	
Dureza de banda de rodadura	65° Shore A	
Tipo de rodamiento	Cojinete a bolas	