

RUEDA GIRATORIA GOMA ELASTICA 160X50MM 400KG L-ALEV 160K 263491 BLICKLE



Descripción del producto

Rueda giratoria con soporte de chapa de acero, versión mediana, con platina atornillable, rueda, para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica "Blickle EasyRoll" con núcleo de aluminio.

CARACTERISTICAS

Soporte: serie L

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

☎ 22568115 @ contacto@tecnofijacionescr.com 🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 160 mm
- Ancho de rueda: 50 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 400 Kg
- Capacidad de carga (estática): 1.000 Kg
- Tipo de rodamiento: rodamiento de bolas
- Altura total (H): 195 mm
- Tipo de montaje: platina atornillable
- Tamaño de la placa: 140x110 mm
- Espaciado entre orificios para pernos: 105x75-80 mm
- Orificio de perno Ø: 11 mm

- Compensación (F): 60 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 70° C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 65 Shore A
- Unidad de peso: 2.6 Kg

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.