Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA SOLA POLIURETANO 200X50MM 800K POTH 200/20K 44446 BLICKLE

Descripción del producto

Rueda con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida pesado

Ruedas:

De poliuretano termoplástico de alta calidad, alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura y resistencia al giro bajas, respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, unión indisoluble con el núcleo.

Banda de rodadura/ne

De poliuretano termoplástico de alta calidad.

De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

umático: **Núcleo:** **Color del núcleo:** color blanco natural

Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

Ø Rueda	200 mm (D)
Ancho rueda	50 mm (T2)
Capacidad de carga	800 kg
Ø Eje	20 mm (d)
Largo de cubo	60 mm (T1)
Peso por unidad	1,3 kg
Resistencia a la temperatura	-25 ° C
Resistencia a la temperatura hasta	70 ° C
Dureza de banda de rodadura	94° Shore A
Tipo de rodamiento	Cojinete a bolas