

# RUEDA SOLA GOMA ELASTICA 4" 100X40MM 200KG ALEV 100/15K 372961 BLICKLE



## Descripción del producto

**Rueda de goma maciza elástica para carga pesada "Blickle EasyRoll", con núcleo de aluminio**

### Ruedas:

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll", muy alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura baja, muy respetuosa con el suelo, vulcanizada sobre el núcleo.

### Banda de

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll".

**rodadura/ne  
umático:**

**Núcleo:**

De aluminio fundido a presión. Banda de rodadura vulcanizada.

**Color del  
núcleo:**

color gris plata

#### Datos técnicos

Visualización en: mm / kg /

|                                    |                  |    |
|------------------------------------|------------------|----|
| Ø Rueda                            | 100 mm (D)       | °C |
| Ancho rueda                        | 40 mm (T2)       |    |
| Capacidad de carga                 | 200 kg           |    |
| Ø Eje                              | 15 mm (d)        |    |
| Largo de cubo                      | 40 mm (T1)       |    |
| Peso por unidad                    | 0,5 kg           |    |
| Resistencia a la temperatura       | -25 ° C          |    |
| Resistencia a la temperatura hasta | 80 ° C           |    |
| Dureza de banda de rodadura        | 65° Shore A      |    |
| Tipo de rodamiento                 | Cojinete a bolas |    |