


ROSCADORA A BATERIA 1/2" A 2" 20V DCE700X2K DEWALT



Galería



Descripción del producto

- La roscadora de tuberías FLEXVOLT® 60V MAX* puede roscar tuberías de hierro negro de 1/2" a 2", conductos rígidos y más. Viene con una batería de nailon rellena de fibra de vidrio resistente al aceite para protegerla de los aceites de corte utilizados para completar roscas y está alojada en una caja de batería cerrada y sellada. Equipado con el sistema E-Clutch®, que detecta el movimiento de la herramienta y se apaga si es necesario en situaciones de ataduras. Este kit también incluye una abrazadera para tubería pendiente de patente con un calibre de profundidad, para una configuración rápida, y un brazo de matriz que se puede usar para iniciar las roscas sin contacto directo con el cabezal de matriz giratorio. Esta herramienta es Tool Connect™ Tag-Ready™ (Tool Connect Tag se vende por separado). La roscadora de tuberías DCE700 también es compatible con cabezales roscadores de estilo RIDGID® 12R**

CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas de alto rendimiento ofrece energía inalámbrica FLEXVOLT para un tiempo de funcionamiento prolongado en aplicaciones exigentes sin las molestias de los cables de alimentación
- El sistema E-Clutch antirrotación es una característica de Perform & Protect que aumenta el control del usuario

- Batería de nailon relleno de vidrio resistente al aceite de 9,0 AH alojada en una caja de batería cerrada y sellada para mayor protección contra los aceites de corte
- Medidor de profundidad de abrazadera de tubería pendiente de patente para una configuración rápida
- Use una abrazadera con brazo de terrajas para evitar el contacto directo con la cabeza de terrajas para comenzar a roscar
- Tool Connect Tag-Ready para un fácil seguimiento de la herramienta (la etiqueta Tool Connect se vende por separado)
- Indicador LED de batería baja para alertar al usuario cuando el nivel de batería es bajo
- Compatible con cabezales roscadores estilo RIDGID 12R**

ESPECIFICACIONES

- Longitud del producto: 10"
- Altura del producto: 9"
- Ancho del producto: 16"
- Fuente de alimentación: Sin cable
- RPM (avance/retroceso): 30 RPM / 40 RPM
- Potencia máxima: cortar 1400W
- Capacidad: 1/2" - 2"

APLICACIONES

- Rosca 1/2" - 2". Cédula 40 tubería de hierro negro
- Rosca 1/2" - 2". Conducto eléctrico
- Rosca 1/2" - 2". Tubería galvanizada
- Rosca 1/2" - 2". Tubería IMC

INCLUYE

- (6) Cabezales de terrajas completos con terrajas de acero de alta velocidad: 1/2" (1,27cm), 3/4" (1,9cm), 1" (2,54cm), 1-1/4" (3,175 cm), 1-1/2" (3,81cm), 2" (5cm)

- (1) Abrazadera de tubería
- (2) Baterías de nailon con fibra de vidrio FLEXVOLT de 20V/60V MÁX. 9,0 AH
- (1) Cargador rápido DCB118 20V/60V MAX
- (1) Estuche rígido de transporte
- (1) Bolsa blanda

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT