

ANTEOJOS MONOGAFA INDOOR/OUTDOOR ISOTOPE GB9480ST PYRAMEX



Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Dieléctrico
- Patillas intercambiables y correa de neopreno.
- Las patillas se ajustan a tres longitudes diferentes.
- La lente envolvente proporciona una excelente protección lateral.
- El marco cuenta con una junta de goma.
- Pasa los estándares balísticos MILPRF-32432 de impacto de alta velocidad cuando se usa con correa
- El diseño de marco doble cuenta con una junta de goma para un ajuste cómodo mientras protege contra salpicaduras y polvo.

- La junta de goma forma un canal que canaliza los líquidos lejos de la cara.
- Pasa D3: prueba de gotas y salpicaduras cuando se usa con correa
- Pasa D4: prueba de polvo cuando se usa con correa

ESPECIFICACIONES

- Peso: 41 g (gafas) | 40.68 (lentes)
- Profundidad de contacto: 64 mm
- Puente: 11,7 mm
- Base de la lente: Curvatura de 9,5 mm
- Tamaño de la lente diagonal: 74,7 mm
- Tamaño de la lente vertical: 45 mm
- Grosor de la lente: 2,3 mm
- Longitud total (lente - punta): 163 - 173 mm (gafas) | 73 mm (lentes)
- Ancho total (bisagra - bisagra): 134 mm
- Punto más cercano entre las piezas de sujeción de la correa: 137 mm
- Punto más cercano entre las lentes: 13 mm
- Longitud de la correa: 192 mm (gafas) | 520 mm (lentes)
- Materiales: policarbonato, poliéster, neopreno, nailon, elastómeros termoplásticos y cuchos termoplásticos.
- +: Alto impacto
- X: Anti empañó comprobado
- Transmitancia del filtro UV
- U6: 0,01 % de eficacia máxima en UV lejano • 0,1 % de eficacia máxima en UV cercano

NORMAS Y CERTIFICACIONES

- ANSI/ISEA: Z87.1-2020
- CAN/CSA: Z94.3-2020
- CE/UKCA: EN 166
- MILPRF-32432

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.