

PISTOLA GRACO MAGNUM SPRAYER PROJECT 262800 125G 1/2HP 3000PSI 994100169 GRACO



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Bomba de pistón de acero inoxidable: proporciona potencia de alta presión para pulverizar pinturas sin diluir
- Control de presión ajustable: fácil control del flujo de pintura
- Tubo de succión flexible: rocíe directamente desde contenedores de 1 o 5 galones para proyectos pequeños o grandes
- Punta de pulverización TrueAirless con tecnología SoftSpray: mayor control y menor exceso de pulverización con una amplia gama de recubrimientos
- Adaptador de descarga eléctrica: se conecta a una manguera de jardín para una limpieza rápida y sencilla
- Diseño compacto: estable, de perfil bajo con gancho para cubo integrado para que todo se pueda transportar junto.

- Compartimentos de almacenamiento adicionales: espacio para guardar la pistola rociadora, puntas de rociado adicionales y el cable de alimentación.

ESPECIFICACIONES

- Amperaje (A): 9.0
- Tamaño de boquilla compatible (pulg): 0.009, 0.011, 0.013, 0.015
- Tamaño del motor (HP): 0.375
- Tamaño de la salida de fluido (pulg.): 1/4
- Tipo de rosca de la salida de fluido: NPSM
- Configuración del marco: Pararse
- Filtro de entrada de pintura: Tamices de acero inoxidable malla 35
- Caudal máximo (GPM): 0.24
- Longitud máxima de manguera (pies): 50
- Tamaño máximo de la boquilla (pulg): 0.015
- Tamaño máximo de la boquilla para 1 pistola (pulg): 0.015
- Presión máxima de trabajo (MPa): 19.3
- Presión máxima de trabajo (psi): 2800
- Potencia mínima del generador (W): 1500
- Altura total (pulgadas): 13.8
- Longitud total (pulgadas): 13.8
- Ancho total (pulgadas): 12.1
- Potencia nominal (W): 280
- Fuente de alimentación: Eléctrico
- Tipo de control de presión: Ajustable

- Tipo de varilla de la bomba: Acero inoxidable
- Peso (lb): 13
- Voltaje (V): 120

INCLUYE

- (1) Pistola rociadora SG2
- (1) Boquilla de rociado TrueAirless 515,
- (1) Protector de boquilla de rociado,
- (1) Manguera DuraFlex de 1/4" x 25 pies,
- (1) Líquido de almacenamiento Pump Armor (8oz),
- (1) Guía de inicio rápido

GARANTIA

GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA UNICAMENTE SI EL EQUIPO ES USADO EN CONJUNTO CON UNIDAD F-L-R (FILTRO, LUBRICADOR, REGULADOR). ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA.