

COOLANT

ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE

GASOLINA/DIESEL 1GALON 54-0718 SABO



Descripción del producto

Refrigerante anti calor de una sola fase, fabricado con glicoles de tipo universal para el sistema de enfriamiento del automotor, disminuyendo así la temperatura del motor, evitando y previniendo la corrosión.

Propiedades:

- Color:
- Olor:
- Flash Point:
- Gravedad Esp:

- Solubilidad en H2O:
- Composición:
- Usos:
- GLICOLES ANTICORROSIVOS Y PRESERVANTES

No contiene fosfato ni silicatos, los depósitos de agua dura en el sistema de refrigeración son casi eliminados, disminuye el nivel de abrasivos sólidos disueltos, mejorando y prolongando la vida útil de la bomba de agua y la eficiencia del motor. Protege contra la corrosión a largo plazo aluminio, hierro fundido, latón, acero, estaño, cobre, en condiciones extremas de frío o calor previene el congelamiento o la ebullición.

Instrucciones:

Para recargar abra la tapa del radiador con el motor frío añada el Coolant Anti-Boll/ Anti-Freeze "Gasoline & Diesel" en el mismo y en el depósito de refrigerante hasta los niveles recomendados en los mismos, si existiera faltante utilizar agua des ionizada (libre de minerales). Para el cambio total, abra la tapa del radiador con el motor frío agregue el Coolant Anti-Boil Anti-Freeze "Gasoline&Diesel" en el radiador y el depósito de llenado hasta los niveles recomendados en los mismos, si existiera faltante utilizar agua des ionizada (libre de minerales), posteriormente purgue el radiador abriendo la purga, arranque el motor y espere a que salga el aire por la purga y ciérrela cuando confirme que solo empiece a salir líquido, una purga mal hecha puede causar recalentamiento en el motor. Compatible con anticongelantes convencionales su dilución con los mismos reducirá los beneficios de duración prolongada.

SABO COOLANT	ANTIBOIL & ANTI FREEZE		TEMPERATURE	
SABO WEIGHT PERCENT EG	BOILING POINT (DEF. F)	BOILING POINT (DEF. C)	FREEZING POINT (DEF. F)	FREEZING POINT (DEF. C)
40	215	102	20	-7
60	220	104	5	-15
80	220	104	-10	-23
100	225	107	-30	-34

Precauciones:

Puede irritar la piel y los ojos, leer con suficiente agua limpia, en caso de inhalación, mareos y dolor de cabeza buscar lugar ventilado, en caso de ingestión no inducir el vomito, en caso de intoxicación y accidentes lleve al paciente al medico y aporte esta etiqueta, llamar al centro nacional de intoxicaciones tel. 2223-1028 o al 911 emergencias.

Importante: Estos productos no deben ser utilizados para proteger el interior de los sistemas de agua potable en contra de la congelación. Almacenamiento estable hasta por ocho años.

100% biodegradable en su forma pura no utilizado. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.