

DEMOLEDOR 1-1/8" HEXAGONAL 18 KG CON CARRETILLA 14 A D25966K DEWALT



Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas ofrece una mayor durabilidad con un mantenimiento reducido
- Perform & Protect: baja vibración a 6,8 m/s², minimiza la fatiga del usuario y aumenta la productividad.
- Mecanismo flotante para una reducción total de las vibraciones.
- Líder en su clase con 41 Julios de energía de impacto.

- Opción de activación y sincronización de Mando a distancia que permite vincular la herramienta con los Aspiradores de DEWALT que incluyan esta tecnología
- El portaherramientas más pequeño y menos intrusivo, ofrece un peso reducido y una mejor visibilidad del cincel.
- Asas laterales desmontables ideales para trabajos en zanjas.
- Portaherramientas HEX de 28mm para una amplia variedad de accesorios fácilmente disponibles.
- Etiqueta Tool Connect que asegura la ubicación y permite la gestión del inventario y el seguimiento a través de la aplicación Tool Connect. DCE041 Tool Connect Tag se vende por separado.
- Indicador de servicio LED.
- Fácil acceso para el cambio de cables.
- Compatible con el adaptador de extracción de polvo DWH052 para un funcionamiento sin polvo.

ESPECIFICACIONES

- Fuente de energía: eléctrico
- Potencia máxima: 300 Valtios
- Peso: 18 Kg
- Rango de astillado: 8"
- Longitud: 39.5"
- Altura: 9"
- Ancho: 20"
- Amperaje: 15 A
- Voltaje de la batería: 120V
- Golpes por minuto (BPM): 1080 BPM
- Energía de impacto: 1080 ft-lb

INCLUYE:

- (1) Cíncel Plano de 1"x15"-3/4"
- (1) Cíncel Puntero de 15-3/4"
- (1) Carretilla de Transporte con Ruedas

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.