

KIT DE PISTOLA IMPACTO 1/2" +ENGRASADORA BATERIA 2967-22GG MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

- Nuestro kit combinado de llave de impacto de torque alto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción y pistola de engrase incluye la llave de impacto con más densidad de potencia en su clase, proporciona un mejor acceso en espacios estrechos y maximiza la productividad con velocidades de extracción más rápidas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece hasta 1,100 pies-lb de torque de sujeción y 1,500 pies-lb de torque de arranque con nuestra batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, mientras el tamaño compacto de 7.6" de largo da a los usuarios un mejor acceso en espacios estrechos. La llave de impacto de torque alto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción maximiza la productividad en el lugar de trabajo y en el taller, ya que permite extraer pernos y sujetadores difíciles más rápido que

con la competencia inalámbrica. Nuestro sistema de aislamiento de batería patentado proporciona una conexión de batería segura y controla la vibración transmitida a la batería. Tres luces LED rodean el yunque para ofrecer una luz más brillante con menos sombras. DRIVE CONTROL™ de 4 modalidades ofrece mayor precisión con un rango de niveles de RPM e IPM preestablecidos, los que se pueden seleccionar con tan solo un botón en la herramienta. Si selecciona la modalidad 4, el control AUTO SHUT-OFF™ aplica no más de 50 pies-lb de torque para aplicaciones de fijación manual, con el fin de evitar el exceso de apriete. La modalidad 4 también cuenta con control de extracción de pernos, lo que ofrece a nuestros usuarios salida de torque total, luego disminuye las RPM una vez que se haya soltado el perno para evitar que se caiga el sujetador. El diseño del anillo de fricción de ½" permite cambios rápidos y sin herramientas de los cubos. La batería resistente M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 incluida proporciona mayor protección contra aceites, grasas y solventes.

CARACTERISTICAS

- La mayoría de potencia densa: la mejor combinación de potencia y tamaño. El motor sin escobillas POWERSTATE ofrece hasta 1,100 pies-libras de par de fijación y 1,500 pies-libras de par de arranque de tuercas con batería M18 REDLITHIUM XC5.0. Hasta 2 pulgadas de longitud más corta. 7.6 pulgadas de longitud proporciona la mayoría de acceso en espacios reducidos. Velocidades de eliminación más rápidas. Maximice la productividad en el lugar de trabajo y en la tienda.
- El sistema patentado de aislamiento de batería garantiza una conexión segura de la batería y controla la vibración transmitida al paquete. Tri-LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo con menos sombras. El control de accionamiento de 4 modos proporciona un mayor control sobre la velocidad de salida y la potencia. Incluye apagado automático y modo de extracción de pernos.
- El modo de extracción de pernos proporciona un par máximo de rotura de tuercas para romper el sujetador, luego se ralentiza a 750 RPM para un mayor control al quitar los sujetadores. El control AUTO-SHUTOFF evita el apriete excesivo y aumenta la productividad al aplicar no más de 50 pies-libras de torque. El anillo de fricción (anillo de cerdo) garantiza cambios rápidos y fáciles de enchufe
- Modo 1 IPM: 0 - 1.300; Modo 2 IPMs: 0 - 2200; Modo 3 IPM: 0 - 2400; Modo 4 IPMs: 0 - 2400. Modo 1 RPM: 0 - 700; Modo 2 RPMs: 0 - 1.300; Modo 3 RPMs: 0 - 2000; Modo 4 RPM: FWD: 0 - 900, REV: 0 - 2,000 / 0 - 750
- Incluye (1) llave de impacto M18 FUEL de 1/2 pulgada de alto par con anillo de fricción (2967-20) (1) pistola de engrase inalámbrica M18 de 2 velocidades (solo herramienta) (2646-20) (1) batería resistente M18 REDLITHIUM XC5.0 (48-11-1850R) (1) 46 ES/M REDLITHIUM CP2.0 Batería (48-11-1820) (1) Cargador multivoltaje M18 y M12 (48-59-1812) (1) Bolsa de contratista

ESPECIFICACIONES

- Llave de impacto (2967-20):

- Tipo de llave: Alto par
- Tipo de yunque: Anillo de fricción
- Par de apriete: 1200 ft - lb
- Impactos por minuto: 0-2400 IPM
- Par de torsión para romper tuercas: 1600 ft - lb
- Fuente de poder: Sin cable
- Tipo de motor: POWERSTATE sin escobillas
- Composición del material: Metal
- Longitud: 7.6"
- Peso: 5.9 lb
- Altura: 9.35"
- Ancho: 3.13"
- Sistema de batería: M18
- Rango de RPM: 0-200 RPM
- **Pistola engrasadora inalámbrica (2646-20):**
- Fuente de poder: Sin cable
- Longitud: 15"
- Batería: M18 REDLITHIUM
- PSI: 10000 PSI
- Tiempo de ejecución: Hasta 10 cartuchos de grasa por carga
- Longitud de la manguera: 48"
- Voltaje: 18V
- Sistema de batería: M18

INCLUYE

- (1)Llave de impacto de torque alto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción(2967-20)
- (1)Pistola engrasadora inalámbrica M18™ de 2 velocidades (sin accesorios)(2646-20)
- (1)M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 Resistant Battery(48-11-1850R)
- (1)Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™(48-11-1820)
- (1)Cargador multivoltaje M18™ y M12™(48-59-1812)
- (1)Bolso para contratista

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA