

GUANTE NITRILO ANTICORTE A5 TALLA L 48-73-8652E MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

Nuestros guantes de nitrilo con recubrimiento de nivel 5 de corte ANSI/ISEA 105-2016 están diseñados para ser más duraderos y brindar una mejor protección. Cuentan con un recubrimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad en zonas de alto desgaste. Además, estos guantes resistentes a cortes utilizan un agarre de nitrilo con doble recubrimiento para brindar la mejor resistencia a perforaciones y mayor durabilidad. Las puntas de los dedos y las palmas con tecnología SMARTWIPE™ permiten acceso completo a dispositivos de pantalla táctil sin necesidad de quitarse los guantes. Los guantes de nitrilo MILWAUKEE® cuentan con una muñequera con código de color y el logotipo en el dorso para facilitar la identificación del nivel de corte.

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el índice.
- Recubrimiento de nitrilo de doble inmersión duradero para una mejor resistencia a perforaciones en su clase y mayor durabilidad.
- Recubierto de nitrilo para un mejor agarre.
- ANSI/ISEA 105-2016 Nivel de corte 5
- EN388 - 4X44E
- Revestimiento de mezcla de nailon y HPPE
- Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles SMARTSWIPE™
- Diseño de guante transpirable
- Ideal para manipulación de materiales afilados y demolición.
- Banda codificada por colores para una fácil identificación del nivel de corte
- Uso ideal para aplicaciones de manipulación de chapa metálica, conductos y vidrio.

APLICACIONES

- Conductos de aire, Corte, Aplicaciones de alta destreza, Condiciones aceitosas y húmedas, Materiales abrasivos/afilados, Manipulación de vidrio y metal

ESPECIFICACIONES

- Talla: M
- Calibre: 13
- Material del revestimiento: Tejido de punto de mezcla de nailon y HPPE
- Material de inmersión: Nitrilo arenoso
- Estilo de puño: Tejido de punto

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.